Directions · Instrucciones · Mode d'emploi

DIRECTIONS: 1. Clean and dry parts. 2. Shake bottle well before each use. 3. Remove cap and snip nozzle tip. 4. Apply a 360° bead of product to the leading threads of the male fitting. Refer to Technical Data Sheet for additional information. Not for use on plastic.

WARNING/ATTENTION

Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. Suspected of causing cancer. May cause respiratory irritation. Keep out of the reach of children.

[illegible] as specified. Designed for locking and sealing high pressure hydraulic and pneumatic systems. Contains no fillers or particles which could contaminate system [illegible] leading to valve malfunction, filters and screens. Pressure resistance [illegible] 10,000 psi. [illegible] 300°F). [illegible] plastic parts.

FOR INDUSTRIAL USE ONLY

INSTRUCCIONES: 1. Limpiar y secar las piezas. 2. Agitar bien la botella antes de cada uso. 3. Quitar la tapa y recortar la punta de la boquilla. 4. Aplicar un cordón de producto de 360° [illegible]. Consultar la hoja de datos técnicos para mayor información. No usar con plástico.

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Puede irritar las vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños.

Satisface las normas del fabricante de equipo original. Diseñado para cerrar y sellar sistemas hidráulicos y neumáticos. No contiene rellenos ni partículas que puedan contaminar los fluidos, las válvulas ni obstruir los filtros y tamices finos. Presión máxima: [illegible]. Temperatura máxima: [illegible].

PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Susceptible de provoquer le cancer. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants.

Conforme aux normes des fabricants d'origine. Conçu pour bloquer et sceller les systèmes pneumatiques et hydrauliques. Ne contient aucune charge ni aucune particule qui pourrait contaminer le liquide, encrasser les soupapes ou obstruer les filtres fins. Pression maximale : 10 000 lb/po². Température maximale : 150 °C (300 °F).

MODE D'EMPLOI : 1. Nettoyer et sécher les composants. 2. Bien agiter la bouteille avant chaque usage. 3. Retirer le bouchon et couper l'extrémité de l'embout. 4. En prenant soin d'éviter le premier filet, appliquer un cordon continu sur les quelques filets suivants de la partie mâle. Consulter la fiche technique pour plus de renseignements. Ne pas utiliser sur le plastique.

POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT

WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov
ADVERTENCIA: Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov
AVERTISSEMENT: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov

PERMATEX, Inc. [illegible] ©2018

Permatex, Inc., Solon, OH 44139, Permatex Canada, Oakville, ON, [illegible] 905-693-8900. Assembled in U.S.A. with global materials. www.permatex.com

Item#54550-1 54550-3

Hinge Area

Hinge Area