DIRECTIONS: 1. Clean ... WARNING/ATTENTION 2. Shake bottle well before ... ATTENTION 3. Remove cap and snip nozzle tip. 4. Apply a 360° bead of product to the leading threads of the male fitting. Refer to Technical Data Sheet for more information. Not for use on plastic pipe.

Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. Suspected of causing cancer. May cause respiratory irritation. Keep out of the reach of children.

FOR INDUSTRIAL USE ONLY

INSTRUCCIONES: 1. Limpiar y secar las piezas. 2. Agitar bien la botella antes de cada uso. 3. Quitar la tapa y recortar la punta de la boquilla. 4. Aplique un cordón de 360° ... a los primeros filetes de la rosca macho. Consultar la hoja de datos técnicos para mayor información. No usar en tubos de plástico.

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca cáncer. Puede irritar las vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños.

PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE

MODE D'EMPLOI : 1. Nettoyer et sécher les composants. 2. Bien agiter la bouteille avant chaque usage. 3. Retirer le bouchon et couper l'extrémité de l'embout. 4. En prenant soin d'éviter le premier filet, appliquer un cordon continu sur les quelques filets suivants de la partie mâle. Consulter la fiche technique pour plus de renseignements. Ne pas utiliser sur du plastique.

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Susceptible de provoquer le cancer. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de la portée des enfants.

POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT

... as specified. Designed for locking and sealing high pressure hydraulic and pneumatic systems. Contains no fillers or particles which could contaminate system or clog valves, filters and screens. Pressure resistance up to 10,000 psi. Temperature range ... (300°F).

Satisface las normas del fabricante de equipo original. Diseñado para cerrar y sellar sistemas hidráulicos y neumáticos de alta presión. No contiene rellenos ni partículas que puedan contaminar los fluidos, las válvulas ni obstruir los filtros y tamices finos. Presión máxima: 10,000 psi. Temperatura máxima ...

Conforme aux normes du fabricant d'origine. Conçu pour ... sceller les systèmes pneumatiques et hydrauliques. Ne contient aucune charge ni aucune particule qui pourrait contaminer le système, encrasser les soupapes ou obstruer les filtres fins. Pression maximale : 10 000 lb/po2. Température ... °C (300 °F).

WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov
ADVERTENCIA: Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov
AVERTISSEMENT: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov

PERMATEX ... ©2018
... Solon, OH 44139; ... Canada, Oakville, ON, L6H 6M5, 905-693-8900. Assembled in U.S.A. with global materials. www.permatex.com

Item#54550 ...

Directions · Instrucciones · Mode d'emploi

Hinge Area

Hinge Area